

UEXK 形水中ポンプ 仕様書

1. ポンプ	形式	UEXK-40			
	口径	50 mm			
	全揚程	- m			
	吐出量	- m ³ /min			
2. モータ	形式	乾式水中形単相誘導電動機			
	出力	0.4 kW	極数	2	極
	電圧	100 V	絶縁階級	E	種
	周波数	50 Hz	電流	6.6	A
	始動方式	コンデンサ始動			
	軸受	上部 6201ZZC3 下部 6202ZZNCXC3			
3. 軸封装置	モータ側	ダブルタイプメカニカルシール	MW15C	セラミック × カーボン	
	インペラ側			SiC × SiC	
	潤滑油	タービン油第1種 (ISO VG32)	0.14	リットル	
4. モータ保護装置	モータ内蔵:オートカット(自動復帰形)				
5. キャブタイヤケーブル	VCT	3C × 1.25 mm ²	5 m	仕上径	φ 10.1 mm
6. 主要部品材質	インペラ:FCD500	指定色	-		
及び	ケーシング:合成ゴム+SPCC				
塗装	モータシャフト:SUS403				
	モータフレーム:ADC12				
	ブラケット類:SECE				
	ケーシングカバー:FC200				
	接液部ボルト・ナット:SUS304				
7. 寸法・質量	最大径: 194 mm	最大高さ: 354 mm	ポンプ本体質量: 11 kg		
8. 備考	吐出口:50Aホースカップリング				
	残水仕様:残水水位 約2mm				
	静電容量式センサ付 (最低起動水位 約10mm)				
	最高揚程:10m				