

殿

UEX 形水中ポンプ 仕様書

1. ポンプ 形式	UEX-212A 標準				
口 径	50 mm				
全 揚 程	10 m				
吐 出 量	0.17 m ³ /min				
2. モータ 形式	乾式水中形三相誘導電動機				
出 力	0.75 kW	極 数	2	極	
電 壓	200 V	絶縁階級	E	種	
周波数	50 Hz	電 流	3.4	A	
始動方式	全電圧始動				
軸 受	上部	6201ZZNC	下部	6203ZZC3	
3. 軸封装置	モータ側 ダブルタイプメカニカルシール	MW15C	セラミック × カーボン		
	インペラ側		SiC × SiC		
	潤滑油 ターピン油第1種 (ISO VG32)	0.25 リットル			
4. モータ保護装置	モータ内蔵:オートカット(自動復帰形)				
5. キャブタイヤ ケーブル	VCT 4C × 1.25 mm ²	5 m	仕上径	φ 11.1	mm
6. 主要部品 材質 及び 塗装	インペラ:FCD700 ケーシング:FC200 モータシャフト:SUS403 モータフレーム:AC4A ブラケット類:ADC12 サクションカバー:SPCC+合成ゴム 接液部ボルト・ナット:SUS304	指定色	黄色(桜川色)		
7. 寸法・質量	最大径: 240 mm	最大高さ: 370 mm	ポンプ本体質量:	14.5 kg	
8. 備考	吐出口:50Aホースカップリング ・静電容量式センサ付				