

## 殿

### UEX 形水中ポンプ 仕様書

1. ポンプ	形式	UEX-253A					
	口径	80	mm	100	mm		
	全揚程	18	m	10	m		
	吐出量	0.5	m <sup>3</sup> /min	0.85	m <sup>3</sup> /min		
2. モータ	形式	乾式水中形三相誘導電動機					
	出力	3.7	kW	極数	2 極		
	電圧	200	V	絶縁階級	E 種		
	周波数	50	Hz	電流	14 A		
	始動方式	全電圧始動					
	軸受	上部	6304ZZC3	下部	6307ZZC3		
3. 軸封装置	モータ側	ダブルタイプメカニカルシール	MW25C	SiC × SiC			
	インペラ側			SiC × SiC			
	潤滑油	タービン油第1種 (ISO VG32)	0.72	リットル			
4. モータ保護装置	モータ内蔵:オートカット(自動復帰形)						
5. キャブタイヤケーブル	310C ×						
	2PNCTS	4C × 2.0	mm <sup>2</sup>	10 m	仕上径 φ 15.0		
6. 主要部品材質 及び 塗装	インペラ:FCD700 ケーシング:SPCC + 合成ゴム モータシャフト:SUS420J2 モータフレーム:ADC12 プラケット類:FC150	指定色 黄色(桜川色)					
	ケーシングカバー:ADC12+合成ゴム 接液部ボルト・ナット:SUS304						
7. 寸法・質量	最大径: 290 mm	最大高さ: 648 mm	ポンプ本体質量: 39 kg				
8. 備考	吐出口:80Aホースカップリング ・静電容量式センサ付						