

殿

UEX 形水中ポンプ 仕様書

1. ポンプ	形式	UEX-40A		
	口径	50 mm		
	全揚程	8 m		
	吐出量	0.1 m ³ /min		
2. モータ	形式	乾式水中形単相誘導電動機		
	出力	0.4 kW	極数	2 極
	電圧	100 V	絶縁階級	E 種
	周波数	50 Hz	電流	6.6 A
	始動方式	コンデンサ始動		
	軸受	上部 6201ZZC3 下部 6202ZZNCXC3		
3. 軸封装置	モータ側	ダブルタイプメカニカルシール MW15C セラミック × カーボン		
	インペラ側	SiC × SiC		
	潤滑油	タービン油第1種 (ISO VG32) 0.14 リットル		
4. モータ保護装置	モータ内蔵:オートカット(自動復帰形)			
5. キャブタイヤケーブル	VCT	3C × 1.25 mm ² 5 m 仕上径 φ 10.1 mm		
6. 主要部品材質	インペラ:FCD500	指定色 -		
及び	ケーシング:合成ゴム+SPCC			
塗装	モータシャフト:SUS403			
	モータフレーム:ADC12			
	ブラケット類:SECE			
	ケーシングカバー:FC200			
	接液部ボルト・ナット:SUS304			
7. 寸法・質量	最大径: 194 mm 最大高さ: 398 mm	ポンプ本体質量: 11.5 kg		
8. 備考	吐出口:50Aホースカップリング ・静電容量式センサ付			